

PASSIVANTE - 242.

Industria - Casa

NEUTRALIZZANTE - PASSIVANTE

Per la neutralizzazione e la passivazione degli impianti dopo lavaggio acido.

VANTAGGI

Il PASSIVANTE 242 è un prodotto neutralizzante alcalino per trattamento di passivazione di sistemi idrici dopo lavaggio acido.

È inoltre adatto per la neutralizzazione e sanificazione di impianti con acque ricche di acidi organici derivanti dalla decomposizione di anticongelanti contenenti glicole e con valore di pH inferiore a 7.

- garantisce una neutralizzazione affidabile delle rimanenze di acido rimaste negli impianti sottoposti al lavaggio chimico.
- ha un effetto passivante sulle superfici metalliche.
- consente l'eliminazione di eventuali particelle di sporcizia rimosse durante il lavaggio e disciolte nel sistema.

IMPIEGO

Modalità: dopo il lavaggio chimico di componenti d'impianti o di sistemi idrici, occorre effettuare un accurato risciacquo con acqua fresca per rimuovere eventuali residui.

Dopodiché il sistema viene risciacquato in ricircolo per almeno un'ora e fino ad un massimo di 48 ore con una soluzione di PASSIVANTE 242. Se necessario dopo quest'ultimo scarico si può effettuare un'altra operazione di risciacquo.

Dosaggio: la soluzione d'impiego consigliata per neutralizzare eventuali rimanenze di acido, dovrà avere una concentrazione compresa tra il 2 - 4%. (2/4 in 100/lt.)

DATI TECNICI:

Formulazione	: a base di fosfati alcalini
Aspetto	: liquido limpido incolore
pH	: $11,0 \pm 1,0$
Denosità a 20 °C	: $1,10 \pm 0,02$ g/ml
Solubilità in acqua	: completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzione d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo.

CONFEZIONI

Canestro	Kg.	25
----------	-----	----

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.