

ADDOLCITORI BICORPO SERIE ECONOMY - CON CORPO VALVOLA IN OTTONE IHF WLEV 3" ELETTRONICO VOLUMETRICO



Gli Addolcitori RAEMA della serie ECONOMY mod. IHF WLEV con timer elettronico, rappresenta la generazione più evoluta in quanto la sua avanzata tecnologia consente di provvedere alla sua programmazione con notevole semplicità, nonché con svariate modalità d'impostazioni in quanto tutti i cicli sono regolabili in funzione dell'utilizzo. La sua versatilità consente ad un vero risparmio di sale e specialmente di acqua, i suoi tempi di rigenerazione si riducono oltre al 50% dalle altre tradizionali valvole, per questo è nata la serie ECONOMY con modalità di lavoro:

Volume-Volume/Cronometrica (Tempo).

La programmazione del timer Elettronico degli Addolcitori RAEMA mod. IHF WLEV è estremamente semplice, è sufficiente impostare i seguenti dati : Durezza in entrata – Durezza residua in Uscita e Ora esatta, questi dati sono necessari affinché il programmatore elettronico possa elaborare e gestire la sua funzionalità più idonea, inoltre quanto inserito e tutte le fasi di programma saranno visibili sul display a cristalli liquidi, così si potrà con certezza verificare : volume d'acqua addolcita ancora utile prima della rigenerazione – Eventuali segnalazione guasti – Orario di rigenerazione – Calcolo della Rigenerazione Forzata, etc. inoltre tutti i dati operativi vengono registrati su memoria eeprom. Qualora questa Valvola venga utilizzata per l'alimentazione d'acqua per uso domestico è obbligatorio il dispositivo di autodisinfezione **SISTEM CLOR 100 E-G** (D.M. n. 443 del 21/12/90) per uso tecnologico non si rende necessario.

TUTTI I COMPONENTI DEGLI ADDOLCITORI RAEMA SONO ATOSSICI ED IDONEI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO COME PRESCRITTO DAL D.M. 25/2012 E DALLA NORMATIVA UNI-8065.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE E ACCESSORI DI SERIE:

Valvola in **ottone verniciato** con attacchi da 3", Timer Elettronico con display digitale, Bombola in resina vinilestere della migliore qualità, Resina Cationica Alimentare Forte con alta capacità di scambio, Batteria Tampone e Kit Durezza.

DATI TECNICI

Pressione di collaudo : 7 bar
Pressione di esercizio: 3-4 bar
Pressione min.di rigenerazione: 2 bar

Temperatura massima : +40 °C
Assorbimento elettrico: 5 W
Tensione di alimentazione : 220 V. - 50 Hz

| Modello | ΔP (bar) | Resina | Att. | Portata mc/h | | Ciclica mc°/F | | Consumo Sale | | Vasca Sale | DIMENSIONI | | | |
|---------------|----------|--------|------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|------------|------------|------|---------------|------|
| | | | | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | | BOMBOLA | | TINO SALAMOIA | |
| | | | | | | | | | | | D. | H. | D. | H. |
| IHF WLEV 400 | 1,3 | 400 | 3" | 23 | 28 | 2000 | 2400 | 50 | 72 | 850 | 610 | 2190 | 1000 | 1150 |
| IHF WLEV 450 | 1,5 | 450 | 3" | 26 | 30 | 2250 | 2700 | 56 | 81 | 850 | 770 | 2350 | 1000 | 1150 |
| IHF WLEV 500 | 1,5 | 500 | 3" | 29 | 35 | 2500 | 3000 | 62 | 90 | 850 | 770 | 2350 | 1000 | 1150 |
| IHF WLEV 600 | 1,7 | 600 | 3" | 32 | 38 | 3000 | 3600 | 75 | 110 | 850 | 770 | 2350 | 1000 | 1150 |
| IHF WLEV 700 | 1,7 | 700 | 3" | 35 | 40 | 3500 | 4200 | 88 | 126 | 850 | 927 | 2425 | 1000 | 1150 |
| IHF WLEV 800 | 1,7 | 800 | 3" | 38 | 42 | 4000 | 4800 | 100 | 145 | 1000 | 927 | 2711 | 1350 | 950 |
| IHF WLEV 900 | 1,7 | 900 | 3" | 42 | 45 | 4500 | 5400 | 112 | 164 | 1000 | 1074 | 2791 | 1350 | 950 |
| IHF WLEV 1000 | 1,8 | 1000 | 3" | 45 | 48 | 5000 | 6000 | 125 | 182 | 1000 | 1074 | 2791 | 1350 | 950 |
| IHF WLEV 1100 | 1,8 | 1100 | 3" | 48 | 50 | 5500 | 6600 | 138 | 200 | 1000 | 1226 | 2823 | 1350 | 950 |
| IHF WLEV 1200 | 1,8 | 1200 | 3" | 50 | 50 | 6000 | 7200 | 150 | 219 | 1000 | 1226 | 2823 | 1350 | 950 |

N.B: Le portate e le misure sono indicative.