

ADDOLCITORI BICORPO SERIE ECONOMY - CON CORPO VALVOLA IN POLIMERO IHF WLET 1" 1/2" ELETTRONICO TEMPORIZZATO



Gli addolcitori RAEMA della serie ECONOMY mod. IHF WLET con timer elettronico, rappresenta la generazione più evoluta in quanto la sua avanzata tecnologia consente di provvedere alla sua programmazione con notevole semplicità, nonché con svariate modalità d'impostazione in quanto tutti i cicli sono regolabili in funzione dell'utilizzo. La sua versatilità consente ad un vero risparmio di sale e specialmente di acqua, i suoi tempi di rigenerazione si riducono oltre il 50% dalle altre tradizionali valvole, per questo è nata la serie ECONOMY con modalità di lavoro: Cronometrica (tempo).

La programmazione del timer Elettronico degli Addolcitori RAEMA mod IHF WLET è estremamente semplice, è sufficiente impostare i seguenti dati: Ora esatta e il giorno di rigenerazione, inoltre quanto inserito e tutte le fasi di programma saranno visibili sul display a cristalli liquidi, così si potrà con certezza verificare: volume d'acqua addolcita ancora utile prima della rigenerazione - Eventuali segnalazione guasti - Orario di rigenerazione, etc. inoltre tutti i dati operativi vengono registrati su memoria eeprom. Qualora questa valvola venga utilizzata per l'alimentazione d'acqua per uso domestico è obbligatorio il dispositivo di autodisinfezione [SISTEM CLOR 100 E-G](#) (D.M n.443 del 21/12/90) per uso tecnologico non si rende necessario.

TUTTI I COMPONENTI DEGLI ADDOLCITORI RAEMA SONO ATOSSICI ED IDONEI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO COME PRESCRITTO DAL D.M. 25/2012 E DALLA NORMATIVA UNI-8065.

MATERIALE DI FABBRICAZIONE E ACCESSORI DI SERIE:

Valvola in polimero rinforzato con fibra di vetro con attacchi da 1 1/2", Timer Elettronico con display digitale, Bombola in resina vinilestere della migliore qualità, Resina Cationica Alimentare forte con alta capacità di scambio, Batteria Tampone e Kit Durezza.

DATI TECNICI

Pressione di collaudo : 7 bar
Pressione di esercizio : 3-4 bar
Pressione min.di rigenerazione: 2 bar

Temperatura massima : +40 °C
Assorbimento elettrico: 5 W
Tensione di alimentazione : 220 V. - 50 Hz

Modello	ΔP (bar)	Resina	Att.	Portata mc/h		Ciclica mc°/F		Consumo Sale		Vasca Sale LT.	DIMENSIONI in mm.			
				min.	max.	Med.	Max.	Med.	Max.		ADDOLCITORE		TINO SALAMOIA	
											D.	H.	D.	H.
IHF WLET 70	0,7	70	1" 1/2	4,0	8,0	350	490	9,5	13,0	200	363	1700	500	1070
IHF WLET 100	0,8	100	1" 1/2	5,0	8,0	500	600	12,5	18,0	300	369	1980	600	1100
IHF WLET 150	0,9	150	1" 1/2	6,0	13,0	750	900	19,0	27,0	300	406	1980	600	1100
IHF WLET 200	1,2	200	1" 1/2	8,0	13,0	1000	1200	25,0	36,0	300	470	2100	600	1100
IHF WLET 250	1,2	250	1" 1/2	10,0	13,0	1250	1500	31,0	45,0	300	552	2195	600	1100
IHF WLET 300	1,3	300	1" 1/2	12,0	13,0	1500	1800	38,0	55,0	550	610	2195	800	1150
IHF WLET 350	1,3	350	1" 1/2	12,0	13,0	1750	2100	43,0	63,0	550	610	2195	800	1150
IHF WLET 400	1,3	400	1" 1/2	13,0	13,0	2000	2400	50,0	72,0	850	610	2195	1000	1150

N.B: Le portate e le misure sono indicative.