

## ADDOLCITORI BICORPO Serie HF-RUNX ELETTRONICO VOLUMETRICO



Gli Addolcitori della serie BICORPO HF-RUNX VOLUME/TEMPO di alta portata, sono i più economici degli Addolcitori RAEMA.

Gli Addolcitori della serie BICORPO HF-RUNX di alta portata sono equipaggiati con Timer Elettronico il quale consente la sua programmazione con notevole semplicità, nonché svariate modalità d'impostazioni in quanto tutti i cicli sono regolabili in funzione dell'utilizzo.

La programmazione del Timer Elettronico con modalità di lavoro Volume/Tempo è estremamente semplice in quanto è sufficiente impostare la sua capacità in mc e l'orario attuale. Sono inoltre già corredati di BY-PASS.

Con il Display a cristalli liquidi si potranno verificare tutti i parametri necessari per constatare l'ottimale funzionalità dell'apparecchio stesso, qualora questi Addolcitori vengano utilizzati per alimentazione di acqua per uso domestico si consiglia l'uso del dispositivo di autodisinfezione.

**TUTTI I COMPONENTI DEGLI ADDOLCITORI RAEMA SONO ATOSSICI ED IDONEI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO COME PRESCRITTO DAL D.M. 25/2012 E DALLA NORMATIVA UNI-8065.**

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE E ACCESSORI DI SERIE:

Valvola in Noryl con attacchi da 1", Timer Elettronico con display digitale, BY-PASS e Miscelatore micrometrico per la durezza residua, Bombola in resina vinilestere della migliore qualità, Resina Cationica Alimentare Forte con alta capacità di scambio, Batteria Tampone e Kit controllo Durezza.

### DATI TECNICI:

Pressione di Collaudo : 7 Bar

Temperatura massima : + 40° C

Pressione di esercizio : 3-4 Bar

Assorbimento elettrico : 5 W

Pressione min. per rigenerazione.: 2 Bar

Tensione di alimentazione : 220-50HZ

Modello	ΔP (bar)	Resina	Att.	Portata mc/h		Ciclica mc°/F		Consumo Sale		DIMENSIONI					Peso KG
				min.	max.	min.	max.	min.	max.	ADDOLCITORE		TINO SALAMOIA			
										D.	H.	Lt.	D.	H.	
15 BICORPO	0,4	15	1"	1,8	2,5	75	90	1,8	2,4	195	1070	70	400	815	24
20 BICORPO	0,4	20	1"	1,8	2,7	75	125	2,3	3,0	240	1072	70	400	815	27
25 BICORPO	0,5	25	1"	2,2	3,5	125	150	3,0	4,0	240	1072	70	400	815	33
30 BICORPO	0,5	30	1"	2,5	3,5	160	175	4,0	5,0	269	1072	70	400	815	38
40 BICORPO	0,55	40	1"	2,8	3,8	200	280	4,8	5,8	269	1554	200	585	1040	49
50 BICORPO	0,6	50	1"	2,8	3,8	250	350	5,6	6,6	269	1554	200	585	1040	63
60 BICORPO	0,7	60	1"	4,0	4,0	300	400	6,6	7,6	315	1401	200	585	1040	70
70 BICORPO	0,7	70	1"	4,0	4,0	350	490	8,5	11,5	330	1540	200	585	1040	75
100 BICORPO	0,8	100	1"	4,0	4,0	500	600	13,0	16,0	380	184	300	620	1060	110