ADDOLCITORI CABINATI SERIE CAB-MINI E CAB-PEARL
VOLUMETRICO / TEMPORIZZATO

I nuovi modelli degli Addolcitori MONOCORPO della serie RUNX-CAB-PEARL fanno parte della gamma con rigenerazione in contro corrente Volume/tempo, più economica della Raema. La Carenatura si presenta con un nuovo design aggiornato: la bombola è alloggiata all'interno della carenatura stessa, l'ingombro è contenuto per permettere la sua collocazione in spazi ristretti, e il coperchio completamente staccabile permette l'accesso al programmatore elettronico. La nuova serie degli Addolcitori Raema della linea RUNX-CAB-PEARL con caratteristiche tecniche di Elettronica Collaudata, grazie alla **Rigenerazione in Contro Corrente,** permette alla Resina una resa maggiore sfruttando così tutta la sua capacità di scambio. Inoltre, la programmazione del Timer, risulta estremamente semplice e con più modalità d'impostazioni in quanto tutti i Cicli sono regolabili e la sua versatilità tecnologica consente una funzionalità qualitativa maggiore. La programmazione avviene impostando l'ora attuale e la Durezza Totale, mentre la regolazione della Durezza Residua è da effettuarsi manualmente con il Miscelatore micrometrico posizionato nella parte frontale sotto/Valvola.
Tutti i dati sono visibili e verificabili sul display a cristalli liquidi, in particolare: l'ora attuale, l'orario della rigenerazione già impostata alle ore 2/notturne (modificabile), portata istantanea, quanti litri o mc. d'acqua addolcita può ancora erogare prima della nuova rigenerazione, eventuale segnalazione guasti, etc. Tutti i dati operativi vengono registrati su memoria eprom pertanto NON resettabili. In caso di necessità si consiglia l'inserimento del dispositivo di Autdisinfezione Resine.

TUTTI I COMPONENTI DEGLI ADDOLCITORI RAEMA SONO ATOSSICI ED IDONEI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO COME PRESCRITTO DAL D.M. 25/2012 E DALLA NORMATIVA UNI-8065.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE E ACCESSORI DI SERIE:
Valvola in Noryl con attacchi da 3/4", Timer Elettronico con Display Digitale, miscelatore micrometrico per la durezza residua, bombola in resina vinilestere della migliore qualità, resina cationica alimentare forte con alta capacità di scambio, batteria tampone e kit controllo durezza.

DATI TECNICI:
Pressione di Collaudo: 7/bar
Pressione di Esercizio: 3-4/bar
Pressione Minima per Rigenerazione: 2/bar

Bar temperatura massima: +40° C
Bar Assorbimento elettrico: 5/Watt
Tensione di alimentazione: 220-50/HZ

N.B. LA PORTATA D'ACQUA IN INGRESSO ALL'ADDOLCITORE NON DEVE SUPERARE LA PORTATA INDICATA IN SCHEDA.

Modello	ΔP (bar)	Resina lt.	Att.	Portata mc/h		Ciclica mc°/F		Consumo Sale		Dimensions in mm.			Peso Kg.
				min.	max.	min.	max.	min.	max.	Alt.	Larg.	Prof.	
5 CAB MINI	0,2	5	3/4"	0,2	0,3	20	25	0,6	0,9	520	200	350	15
8 CAB	0,3	8	3/4"	0,5	0,8	30	50	1,0	1,3	660	345	525	20
14 CAB	0,4	14	3/4"	1,3	1,5	70	85	1,8	2,3	660	345	525	24
20 CAB	0,5	18	3/4"	1,8	2,0	90	105	2,2	2,9	1125	340	525	30
25 CAB	0,5	25	3/4"	2,2	2,2	125	150	3,0	4,0	1125	340	525	40
30 CAB	0,5	30	3/4"	2,5	2,5	150	175	4,0	5,0	1125	340	525	50