

DOSATORE PROPORZIONALE SERIE ECONOMICA mod. DOSAPOL-JOLLY e T-STOP da 1/2"

I nostri DOSATORI della serie ECONOMICA modelli JOLLY E T-STOP proporzionali sono stati realizzati per evitare le costose disincrostazioni delle lavatrici e delle moderne caldaie murali.

Il dosaggio di fosfati avviene proporzionalmente al flusso dell'acqua erogata mediante il sistema Venturi, assicurando una costante e precisa iniezione di prodotto nel rispetto delle norme sulle acque potabili.

Il micro dosaggio di fosfonati neutralizza efficacemente la precipitazione di carbonato di calcio e magnesio fino ad una temperatura di 70-75 °C creando un film protettivo sulle parti metalliche a contatto dell'acqua.

Il dosaggio è di 3 ppm di P₂O₅ ovvero 4 - 5 gr. di polifosfato ogni 1.000 lt. di acqua erogata.

Con un Design innovativo il Dosatore JOLLY è stato progettato per avere la possibilità di ruotare di 90° il braccio di attacco, in modo da poter essere installato in ogni situazione: sulla tubazione a muro o direttamente sotto la caldaia, è facilmente installabile mediante raccordi girevoli in ottone da 1/2".

Sono dotati di valvola by-pass per agevolare le operazioni di manutenzione e sostituzione della ricarica.

DOSAPOL-JOLLY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contiene una carica di polifosfato
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 45°C
- Testata in plastica con rinforzo fibre vetro
- Vaso in Grillamid trasparente
- Attacchi orientabili sia in orizzontale che verticale (jolly)
- Attacchi da 1/2" con dadi girevoli in ottone completi di guarnizione
- Tappo di sfiato
- By-pass
- Soffietto in gomma naturale alimentare
- Ugello di taratura estraibile per la necessaria pulizia



N.B. su richiesta si possono fornire le chiavi di svittamento bicchiere

DOSAPOL-T-STOP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contiene una carica di polifosfato
- Pressione max. d'esercizio: 3,5 bar
- Temperatura d'esercizio: 45°C
- Testata in lesa/ottone
- Vaso in SAN
- Attacchi 1/2" GAS con raccordo girevole in ottone
- Pressione di collaudo 28/
- Attacchi da 1/2" con dadi girevoli in ottone completi di guarnizione
- Tappo di sfiato
- By-pass
- Soffietto in gomma naturale alimentare
- Ugello di taratura estraibile per la necessaria pulizia



N.B. su richiesta si possono fornire le chiavi di svittamento bicchiere

Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni H - L - Ø	Ricarica polifosfato	Autonomia ricarica
Code	Model	Connections	Dimensions H - L - Ø	Polyphosphate cartridge	Autonomy m ³
DAJ0102	JOLLY	1/2"	230 - 75 - 65	80 gr	12-15 m ³
DTS0102	T-STOP	1/2"	158 - 92 - 67	80 gr	12-15 m ³