

FILTRO PULENTE mod. SF 3/P-R a 3/Vie da 5"



APPLICAZIONI

Protezione:

Di impianti idrici domestici, riscaldamento, produzione acqua calda, impianti frigoriferi, deumidificazione, irrigazione, produzione di ghiaccio, distribuzione di bevande. Filtrazione in cui necessitano acque esenti da impurità in sospensione, ideati per essere utilizzati nei casi in cui necessitano piccole portate e nei casi in cui lo spazio per l'installazione sia particolarmente ridotto.

Di nuova concezione per la sua versatilità di applicazione sia orizzontale che a squadra con un semplice spostamento di un tappo.

Dotato di valvola di spurgo che permette, dopo aver tolto la pressione, con la semplice forza delle mani, alla rimozione della ghiera per la sostituzione o pulizia della cartuccia filtrante.

Eventuale chiave di svitamento è disponibile a richiesta.

La Cartuccia in Rete Lavabile NON è sostituibile con altre.

TUTTI I COMPONENTI DELLE APPARECCHIATURE RAEMA SONO ATOSSICI ED IDONEI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO COME PRESCRITTO DAL D.M. 25/2012 - DALLA NORMATIVA UNI-8065 E CONFORMI AL D.M. N° 174 DEL 06/04/2004 E AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. N° 3 LETTERA a), b), c), d).

Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Larghezza	Altezza	Portata lt/vuota	PZ per conf.	KG per conf.
SF 3/P-R 3/VIE	1/2"	4" 3/4"	85	176	4.500	6	5,8

Caratteristiche tecniche:

SF 3/P-R 3/VIE da 5"

- Pressione di punta 6 bar
- Pressione di esercizio 3 bar
- Testata 3 vie e ghiera in PP caricato colore azzurro
- Vaso in SAN caricato colore azzurro antialga
- Temperatura di esercizio da 0° C a + 30° C
- Rubinetto di Scarico con Portagomma - Vaso in POLIAMMIDE
- Cartuccia in Nylon da 60/microns (compresa)