

FILTRO mod. PRO - S e T da 3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"



Mod. SAN



Mod. TROGAMID

Il Filtro della serie PRO con testata in ottone, può essere fornito con vaso SAN oppure TROGAMID entrambi trasparenti a protezione degli impianti civili per filtrazione di acque leggere provenienti da acquedotto.

Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce standard con grado di filtrazione diverso a seconda dell'utilizzo.

Le testate sono dotate di predisposizione per il fissaggio a parete e attacco manometro.

Le portate si riferiscono a cartucce pulite.

| Modello | Inlet/outlet | Portata consigliata | Portata massima | Dimensioni a x b (mm) |
|-----------|--------------|--|--|--------------------------|
| | | m ³ /h $\Delta p = 0,2$ bar | m ³ /h $\Delta p = 0,5$ bar | |
| PRO - S-T | F 3/4" | 3 | 3,5 | 130x310 |
| PRO - S-T | F 1" | 3,5 | 4,5 | 130x310 |
| PRO - S-T | F 1" 1/4 | 5 | 6 | 140x310 |
| PRO - S-T | F 1" 1/2 | 7 | 8 | 145x340 |
| PRO - S-T | F 2" | 9 | 10 | 145x340 |