

AMMIPOL - 522

Industria - Casa

DEOSSIGENANTE FDA

Trattamento anticorrosivo delle caldaie a media e bassa pressioni.

VANTAGGI

L' AMMIPOL 522 è un reattivo liquido destinato alla protezione delle caldaie dalle corrosioni.

- rapida riduzione chimica all'ossigeno disciolto.
- riduzione totale anche a freddo.
- trattamento particolarmente indicato per un'acqua di reintegro addolcita.
- conforme alle regolamentazioni FDA (21 CFR 173-310) "boiler water additives" relativa al vapore che va a contatto con gli alimenti
- presentazione liquida che ne semplifica la messa in opera.

IMPIEGO

Modalità: iniezione per mezzo di una pompa dosatrice del prodotto puro (direttamente dal suo imballo) o diluito.

Dosaggio: indicativamente potrà variare da 1 a 2% m3 per ppm di ossigeno.

DATI TECNICI:

Formulazione	: solfiti di sodio speciali.
Aspetto	: liquido giallo chiaro
pH	: < 5,0
Catalizzatori Densità a 20 °C	: 1,30 ± 0,05 g/ml
Solubilità in acqua	: completa
Controllo	: tenore in solfito

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzione d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Conservazione: negli imballi chiusi, al riparo dal calore eccessivo e temperature superiori ai 10 °C. Durata di stoccaggio raccomandata circa 1 anno.

CONFEZIONI

Canestro	Kg.	20
----------	-----	----

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.