

OXIPROSOL - FSP 15/25

Industria

Liquido anticongelante e protettivo pronto all'uso per impianti solari, di riscaldamento e raffreddamento

VANTAGGI

L'OXIPROSOL - FSP è un anticongelante combinato con un protettivo per proteggere gli impianti di riscaldamento, di raffreddamento e impianti solari da danni dal gelo, dalla ruggine e dalla corrosione.

L'OXIPROSOL - FSP è un antigelo-protettivo pronto all'uso a base di glicole propileniche.

IMPIEGO

Svuotare completamente l'impianto e riempirlo completamente con OXIPROSOL - FSP, usando il prodotto indicato come di seguito:

Prodotto	Protezione fino a
Oxiprosol – FSP 15	- 15 °C
Oxiprosol – FSP 25	- 25 °C

NOTA IMPORTANTE

L'impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti, liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione. Scadenza 3 ANNI (dalla data di produzione)

COMPOSIZIONE

Glicole propileniche, inibitori, mersolat M, altri additivi.

PROPORZIONI DI MISCELA

NON diluire, il prodotto è già pronto all'uso.

DATI DI SICUREZZA

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO

Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.

TRASPORTO

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. Cambiamenti tecnici possibili. Prezzi di listino in Euro/Kg.

CONFEZIONI

Canestro	Kg.	10
----------	-----	----

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.