

PREPOLI - LCZ

Casa - industria

ANTICORROSIVO - ANTICROSTANTE

Protezione delle reti idriche di distribuzione dell'acqua fredda e calda.

VANTAGGI

Il PREPOLI LCZ è uno speciale formulato liquido ad uso alimentare a base di fosfati inorganici condensati e zinco, viene utilizzato nel trattamento delle acque ad uso sanitario e nell'industria, in tutti i casi in cui si debbano proteggere le reti idriche di distribuzione dell'acqua fredda e calda, gli impianti e le macchine da fenomeni da depositi calcarei, depositi di ossidi metallici (ferro e manganese) e da fenomeni di corrosione. Evita o diminuisce considerevolmente i danni provocati dalle acque aggressive e corrosive grazie all'azione sinergica fornita dalla presenza contemporanea di inibitori catodici e anodici.

Impedisce le precipitazioni dei carbonati calcio e magnesio.

Mantiene in soluzione gli ioni metallici come ferro e manganese.

IMPIEGO

Modalità: Il PREPOLI LCZ non deve essere diluito, viene addizionato di continuo, tal quale all'acqua da trattare mediante pompe dosatrici proporzionali..

Dosaggio: le esatte quantità di impiego vengono determinate in funzione delle caratteristiche chimico - fisiche dell'acqua. Orientativamente da 20 a 50 g/mc di acqua da trattare.

DATI TECNICI:

Formulazione	: a base di polifosfati e zinco
Aspetto	: liquido limpido incolore
Controllo	: tenore in fosforo
pH	: < 2,0
Densità	: 1,15 + 0,05 g/ml
Solubilità in acqua	: completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzione d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal caldo eccessivo. In luogo fresco e nelle confezioni originali.

La durata massima di stoccaggio è di circa 2 mesi.

CONFEZIONE

Canestro	Kg.	20 - 5
----------	-----	--------

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.